Дорожные барьерные ограждения · ДО

Технические исполнения по предоставленным описаниям ДО и ДМО · октябрь 2026

Одностороннее · 1 ярус

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21ДО/У1–У4	W	0,75	130–300
21ДО/У3–У5	N	0,75	250–350

Двустороннее · 1 ярус

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21ДД/У3–У4	W	0,75	250–300
21ДД/У2	N	0,75	200

Одностороннее · 2 яруса

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21ДО/У5–У7	W	1,1–1,15	350–450
21ДО/У5–У7	C+N	1,1	350–450

Базовый состав конструкции

Профилированные балки W, N, C или их сочетания согласно указанному исполнению; Стойки дорожные СД; Консоли-амортизаторы КА; Световозвращатели КД5-БКII; Метизы для крепления элементов.

Важное уточнение

В исходных материалах встречаются несогласованные подписи ярусности, профилей балок и состава отдельных конструкций. Значения приведены по заголовкам и таблицам материалов; окончательные исполнения, расчётная энергоёмкость, высоты и узлы крепления должны быть подтверждены рабочей документацией и производителем.