Мостовые барьерные ограждения · ДМО

Технические исполнения по предоставленным описаниям ДО и ДМО · октябрь 2026

Одностороннее · 1 ярус

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МО/У1–У4	W	0,75–0,8	130–300
21МО/У3–У5	N	0,75	250–300

Двустороннее · 1 ярус

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МД/У3–У4	W	0,75–0,8	250–300

Одностороннее · 2 яруса

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МО/У4–У8	W	1,1–1,5	300–500
21МО/У4–У8	N+W	1,1–1,5	300–500
21МО/У3–У5	C	0,75	250–350
21МО/У1–У10	W+C	0,985–1,35	130–600

Двустороннее · 2 яруса

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МД/У4–У9	W	1,1–1,5	300–550
21МД/У4–У8	N+C	1,1–1,5	300–500
21МД/У4–У5	C	0,75	300–350
21МД/У3–У10	W+C	0,985–1,35	250–600

Одностороннее · 3 яруса

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МО/У4–У10	C	1,1–1,5	300–600
21МО/У6–У9	W+C	1,55	400–550

Двустороннее · 3 яруса

Марка	Профиль	Высота, м	Энергия, кДж
21МД/У8–У9	W	1,5	500–550
21МД/У5–У10	C	1,1–1,5	350–600

Базовый состав конструкции

Профилированные балки W, N, C или их сочетания согласно указанному исполнению; Стойки мостовые СМ из двутавра сечением 12, 14, 16; Консоли-амортизаторы КА; Световозвращатели КД5-БКII; Метизы для крепления элементов.

Важное уточнение

В исходных материалах встречаются несогласованные подписи ярусности, профилей балок и состава отдельных конструкций. Значения приведены по заголовкам и таблицам материалов; окончательные исполнения, расчётная энергоёмкость, высоты и узлы крепления должны быть подтверждены рабочей документацией и производителем.